

LONGLIFE optima



Ekstremt langtidsholdbar emulgerende voks

- Meget holdbar ■ Attraktivt udseende

Produktprofil

- LONGLIFE optima er en højkvalitetsløsning til coating af hårde og elastiske gulve, fx PVC.
- LONGLIFE optima har fremragende holdbarhed og slidstyrke samt et smukt udseende.
- LONGLIFE optima sparer tid og penge og giver en formidabel slipmodstand.
- LONGLIFE optima gør rengøring til en leg og sikrer høj modstand mod hælemærker.

Anvendelsesområde

- Passer til PVC, fliser, linoleum, natur- og syntetiske sten samt behandlede trægulve.
- Bør ikke anvendes på ubeskyttede trægulve, polerede sten og tæppebelagte gulve.

Ingredienser

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Påføring og dosering



Dosis efter anvendelsesområde. Følg nedenstående anvisninger.



Forberedelse af gulvet: afrens gulvet, fjern al snavs og gamle dispersionslag.

Koncentreret



Forberedelse af gulvet: påfør 2-3 tynde ogensartede lag. Tørretid mellem påføringernemindst 30 min.



Indledende behandling: arbejd i sektioner og påfør vådt i vådt. Forbrug: ca. 2l/100m².

200 mL/L



Genopfriskning af belægning: fjern små skrammer ved hjælp af sprøjterensningsmetoden og en højhastigheds-maskine med rød pude.



Efter den betydelige tørretid (en dag) skal der poleres vha. ultrahøjhastighedsmetoden (> 1000 U).

Bæredygtig udvikling og fremstilling



Vejledning for produksikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhvermæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindelig overfor frost.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713367 2 x 5 L

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi

